ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԻ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

N - Ն

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԻ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նյութական պահուստի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ***որոշում է***.

1. Սահմանել պետական պահուստի նյութական արժեքների պահպանման ընթացքում առաջացող բնական կորուստների հաշվարկման կարգը և նորմատիվները՝ համաձայն հավելվածի։
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆ

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

_____ ____ №____-Ն որոշման

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՈՂ

ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻ

1. **ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ**

1. Սույնով սահմանվում է պետական պահուստի նյութական արժեքների՝ նավթամթերքի և հացահատիկի պահպանման ժամանակ առաջացող բնական կորուստների չափերը (բնական կորուստը պահպանման ժամանակ)։
2. Բնական կորուստները նավթամթերքի (վառելիքի) և հացահատիկի զանգվածի բնականոն նվազումն է որակի պահպանմամբ, ինչը ֆիզիկաքիմիական, մեխանիկական, բնակլիմայական գործոնների ազդեցության հետևանք է:
3. Բնական կորուստներին չեն վերաբերում նավթամթերքի և հացահատիկի այն պակասորդներին, որոնք առաջացել են տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից սահմանված պահանջների և տեխնիկական շահագործման կանոնների խախտման կամ բնական աղետների հետևանքներով:
4. Բնական կորուստներ չեն այն կորուստները, որոնք առաջացել են տարողությունների և խողովակաշարերի մաքրման և վերանորոգման ցանկացած տեսակի աշխատանքների հետևանքով, վթարային կորուստները, ինչպես նաև կորուստները գողոնից, բնական աղետներից և ներպահեստային մղումներից:
5. Բնական կորուստների հաշվարկն իրականացվում է սույն հավելվածով սահմանված չափերին համապատասխան՝ դրանք համադրելով նավթամթերքի և հացահատիկի փաստացի մնացորդային զանգվածի հետ:
6. Այն դեպքում, երբ փաստացի մնացորդային զանգվածն ավելի մեծ է, քան սույն հավելվածով սահմանված բնական կորստի չափերով հաշվարկված զանգվածը հիմք է ընդունվում փաստացի մնացորդային զանգվածը:
7. Այն դեպքում, երբ փաստացի մնացորդային զանգվածն ավելի փոքր է, քան սույն հավելվածով սահմանված բնական կորստի չափերով հաշվարկված զանգվածը, հիմք է ընդունվում սույն հավելվածով սահմանված բնական կորստի չափերով հաշվարկված զանգվածը:

1. **Նավթամթերքի տարողություններում պահպանման ընթացքում**

բնական կորուստների չափերը.

8. Նավթամթերքի փաստացի (բնական) կորուստների նորմերը ներկայացված են ըստ սեզոնայնության, տարվա երկու ժամանակահատվածի համար՝ աշուն-ձմեռ (հոկտեմբերի 1-ից մարտի 31-ը) և գարուն-ամառ (ապրիլի 1-ից սեպտեմբերի 30-ը):
9. Այն դեպքերում, երբ նավթամթերքը պետք է տաքացվի, ապա անկախ տարվա եղանակից և սեզոնից կիրառվում է գարուն-ամառ սեզոնի նորմը, որը բազմապատկվում է կախված տաքացման ջերմաստիճանից՝

1) 21-30 °C ջերմաստիճանի դեպքում՝ 1,5 գործակցով

2) 31-50°C ջերմաստիճանի դեպքում՝ 2 գործակցով

3) 51°Ծ-ից ավելի ջերմաստիճանի դեպքում՝ 3 գործակցով

4) 11-20 °C ջերմաստիճանի տաքացման դեպքում աշնան-ձմռան սեզոնի համապատասխան նորմը աշնան-ձմռան սեզոնում բազմապատկվում է 1.5 գործակցով:

10. Նավթամթերքի ըստ տեսակների դասերը ներկայացված են սույն հավելվածի N 1 աղյուսակով:
11. Նավթամթերքի բնական կորստի չափը տարողություններում ընդունման (բեռնաբարձման) դեպքում ներկայացված է N 2 աղյուսակում:
12. Ստորգետնյա տարողություններ են համարվում այն երկաթբետոնե և պողպատե տարողությունները, որոնք գետնի մակերևույթից 0.2 մ խորությամբ են ծածկված:
13. Բնական կորստի չափը մազութի համար՝ բաց հորային ամբարներում պահպանման, ընդունման (բեռնաբարձման) և դատարկման (բեռնաթափման) դեպքում կգ-ներով 1 տոննա մազութի համար կազմում է 2.36 կգ:

Աղյուսակ N 1.

Նավթամթերքի դաս	**Նավթամթերքի տեսակները**
1	Ավտոմոբիլային բենզիններ բոլոր տեսակների.

	Ուղղակի թորված բենզին.
	Գազի կայուն կոնդենսատ.
	Բենզին գազային կայուն (գազային կոնդենսատից).
2	Նավթային լուծիչներ բոլոր տեսակների՝ +50^0 C-ից մինչև +100^0 C ջերմաստիճանով
	Ավիացիոն բենզիններ բոլոր տեսակների
	Տեխնիկական իզոօկտան
	Նորմալ հեպտան
	Նավթային բենզոլ
	Օգտագործված նավթամթերքներ CHO մակնիշի
	Ռեակտիվ շարժիչների վառելիք Т-2
3	Նավթային լուծիչներ բոլոր տեսակների +100^0 C-ից բարձր եռման
	Ռեակտիվ շարժիչների վառելիք +100^0 C-ից մինչև +150^0 C եռման բացառությամբ Т-2
	Նավթային սոլվենտ
	Տեխնիկական կերոսին
	Լիգրոյին
	Նավթային քսիլոլ
	Նավթային տոլուոլ
	Էթիլբենզոլ տեխնիկական
4	Կեռոսին լուսավորման համար բոլոր տեսակների
	Դիզելային և նավային վառելիքներ մինուս 10^0 C-ից ցածր պղտորման կամ զտման սահմանային ջերմաստիճանով
	Ռեակտիվ շարժիչներ վառելիք, +150^0 C-ից բարձր եռման ջերմաստ
	Իզոպռոպիլբենզոլ տեխնիկական
5	Դիզելային և նավային վառելիքներ մինուս 10^0 C-ից բարձր պղտորման կամ զտման սահմանային ջերմաստիճանով
	Վառարանային վառելիք կենցաղային
	Միջին և ցածր պտույտով դիզելային շարժիչային վառելիք
6	Բոլոր տեսակի մազութներ

Քսայուղեր բոլոր տեսակի

Այլ հեղուկ նավթամթերքներ, որոնք պահանջում են տաքացում

Օգտագործված նավթամթերքներ բացառությամբ CHO մակնիշի

Աղյուսակ N 2

(կգ-ներով՝ 1 տոննա նավթամթերքի ընդունման (բեռնաբարձման) դեպքում)

Տարողության տեսակը	Նավթամթերքի դասը	Նավթամթերքի բնական կորստի չ	
Վերգետնյա մետաղական		աշուն-ձմեռ	գարուն-ա
	1,2	0.21	0.41
	3,4	0.045	0.055
	5	0.02	0.02
Վերգետնյա մետաղական ներքին պոնտոններով	1,2	0.06	0.13
Ստորգետնյա	1,2	0.14	0.30
	3,4	0.035	0.045
	5	0.01	0.01

14. Նավթամթերքի տարողություններում պահպանման դեպքում բնական կորստի չափը հաշվարկվում է փաստաթղթերով ձևակերպված պահուստավորման ընդունված ու տարողություններում պահվող նավթամթերքի միջին ամսական փաստացի զանգվածը բազմապատկելով Աղյուսակ N 3-ում և Աղյուսակ N 4-ում ներկայացված կորստի չափերով:
15. Պահվող նավթամթերքի միջին ամսական փաստացի զանգվածը հաշվարկվում է որպես ամսվա ընթացքում յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա ավարտին տարողություններում պահվող նավթամթերքի զանգվածների միջին թվաբանական մեծություն:
16. Կորստի նորմերը սահմանվում են ելնելով նավթամթերքի դասից, հաշվի առնելով նաև բեռնաբարձման և բեռնաթափման հետևանքով նավթամթերքի բնական կորուստների առաջացումը:
17. Առաջին և երկրորդ խմբի նավթամթերքի բնական կորստի չափը տարողություններում պահպանման **յուրաքանչյուր** ամսվա ընթացքում ներկայացվում է Աղյուսակ N 3-ով:

Աղյուսակ N 3

(կգ-ներով 1 տոննա պահպանվող նավթամթերքի քանակի համար, ամսական կտրվածքով)

Տարողությ ան տեսակ	**Նավ թա մթերքի դաս**	**Կորստի չափը**							
		Տարողությունների ծավալը ըստ մետր խորանարդ							
		Մինչև 400 (մ^3)		**400-ից մինչև 700 (մ^3)**		**700-ից մինչև 1000 (մ^3)**		**1000-ից մինչև 2000 (**	
		ա շու ն-ձմեռ	**Գա րո ւն-ամառ**	**-ձմեռ**	**Գա րո ւն-ամառ**	**ա շու ն-ձմեռ**	**Գա րո ւն-ամառ**	**աշ ուն-ձմեռ**	**Գա ր ու ն-ա**
Վերգետնյա մետաղական	1	0,4	1,2	0,37	1,15	0,33	1,1	0,24	0,80
Վերգետնյա մետաղական ներքին պոնտոն ներով	1	0,08	0,3	0,07	0,28	0,06	0,27	0,055	0,2
Վերգետնյա մետաղական	2	0,37	1,04	0,33	0,95	0,29	0,87	0,22	0,68
Վերգե նյա մետաղական ներքին պոնտոններով	2	0,07	0,24	0,06	0,22	0,05	0,21	0,05	0,16
Ստորգետնյա	1	0,15							
Ստորգետնյա	2	0,05							

18. 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ դասերի նավթամթերքի բնական կորստի չափը տարողություններում պահպանման **յուրաքանչյուր** ամսվա ընթացքում ներկայացվում է Աղյուսակ N 4-ով:

Աղյուսակ N 4

(կգ-ներով 1 տոննա պահպանվող նավթամթերքի քանակի համար, ամսական կտրվածքով)

Տարողության տեսակ	**Կորստի չափը**		
	3	**4**	**5**
Վերգետնյա մետաղական	0,13	0,09	0,04
Ստորգետնյա	0,07	0,06	0,02

- **ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ (ՏՈԿՈՍՆԵՐՈՎ ՔԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ)**

19. Հացահատիկի, հացամթերքների և խոտաբույսերի սերմերի պահպանման ժամանակ առաջացող բնական կորուստների չափերը ներկայացվում են Աղյուսակ N 5-ով:
20. Բնական կորստի նշված նորմերը կիրառվում են որպես հսկիչ և սահմանային նորմեր այն դեպքերում, երբ հացահատիկի, դրա վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքների, յուղատու մշակաբույսերի, խոտաբույսերի և խոտաբույսերի, արհեստականորեն չորացրած, ձեռնարկություններում պահվող կերերի փաստացի առկայության գույքագրման կամ ստուգման ժամանակ կսահմանվի դրանց քաշի նվազեցում, որը չի առաջանա որակի փոփոխությամբ:
21. Մինչև երեք ամիս հացահատիկի և այլ յուղատու մշակաբույսերի սերմերի պահպանման դեպքում բնական կորստի նորմերը կիրառվում են պահպանման օրերի փաստացի քանակի հաշվարկով, իսկ մինչև վեց ամիս և մինչև մեկ տարի պահելու դեպքում' պահպանման ամիսների փաստացի թվի հաշվարկով:
22. Մեկ տարուց ավելի հացահատիկային, դրա վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքների և յուղատու մշակաբույսերի սերմերի պահպանման ժամանակ բնական կորստի նորման պահպանելու յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար կիրառվում է 0,04% - ի չափով վերահաշվարկ՝ ելնելով պահպանման ամիսների փաստացի թվից:
23. Հացահատիկի կորուստի նորմը սահմանվում է խառնուրդի մեջ պարունակվող հիմնական մշակույթով:
24. Արտադրանքի պահպանման ժամանակ բնական կորստի նշված նորմերը չեն տարածվում ցորենի, լոբազգիների, յուղատու մշակաբույսերի և եգիպտացորենի ալյուրի, ձավարեղենի և սերմերի վրա, որոնք ընդունվում և բաց են թողնվում պարկերի ստանդարտ կշռով:
25. Էլեկտրամագնիսական մեքենաներով մաքրման ենթարկված խոտաբույսերի սերմերի բնական նվազման նորմերն ավելանում են 15 տոկոսով:

Աղյուսակ N 5

(տոկոսներով քանակության նկատմամբ)

Անվանումը	**Պահման ժամկետը (ամիս)**	**Պահեստում Լցված**	**Տարայավորված**	**Էլևատ**

	3	0,075	0,045	0,048
	6	0,099	0,069	0,060
Ցորեն, գարի, հաճար, տարեկան	12	0.129	0,105	0.108
Վարսակ	3	0,099	0,057	0.06
	6	0,141	0,081	0,072
	12	0,189	0,105	0,120
Եգիպտացորենի հատիկ	3	0,147	0,093	—
	6	0,189	0,117	—
	12	0,243	0,153	—
Եգիպտացորենի կողրեր	3	0,291	—	—
	6	0,351	—	—
	12	0,531	—	—
Բրինձ-հացահատիկ	3	0.087	0,057	0.060
	6	0,117	0,081	0,085
	12	0,126	0,165	0,126
Հնդկացորեն	3	0,087	0,057	—
	6	0,123	0,081	—
	12	0,165	0,117	—
Կորեկ, չումիզա, սորգո	3	0,123	0,069	—
	6	0,171	0,093	—
	12	0,219	0,117	—
Ոլոռ, ոսպ, լոբի, վիկա, սոյա, ունդ	3	0.075	0,045	—
	6	0,098	0,068	—
	12	0,129	0,123	—
Արևածաղկի սերմեր	3	0.231	0,141	—
	6	0,291	0,177	—
	12	0,351	0,237	—
Այլ յուղատու մշակաբույսեր	3	0,120	0,096	—
	6	0,156	0,132	—
	12	0,204	0,168	—
(գետնանուշ, քունջութ, կտավատ և այլ)	6			
	12			